

# ENXADA ROTATIVA



**WOODS**



## Rotação Frontal

Ideal para terrenos mais difíceis de trabalhar como solos úmidos, rochosos ou arenosos. Trabalhe em uma velocidade menor para uma ótima finalização, mesmo em condições desfavoráveis.

## Rotação reversa

Ideal para solos não rochosos. Essa rotação trabalha levantando a camada superior de terra da superfície, que passa pela parte de cima do rotor e em seguida, é incorporada de volta ao solo criando uma nova camada. Faça canteiros excepcionais com menos tempo e menos trabalho ao utilizar a rotação reversa.



Suporte de estacionamento tubular integrado ao equipamento garante fácil armazenamento e conexão.



O inovador design de flange dupla da Woods reforça o suporte da lâmina e simplifica a manutenção.



Dentes em formato de C térmicamente tratados penetram profundamente, mesmo em resíduos espessos e solos compactados ou rochosos

### ESPECIFICAÇÕES

MODELO	RTR60.40
Potência do Trator	20 - 40 hp
Engate do trator	CAT 1
Largura de trabalho	150 cm
Largura total	175 cm
Peso	262 kg
Profundidade máxima de Lavra	18 cm
Sentido de rotação	Horário e Anti horário
N. de dentes por flange	4 - Tipo C
Velocidade do rotor	210 rpm
Rotação da tomada de força	540 rpm
Carcaça da caixa de transmissão	Ferro fundido p/ trabalho pesado
Plugue de drenagem da caixa de trans.	Sim
Engate rápido	Sim